


VariaBlend[®]
Dachrandblende

**STATIKTABELLE &
WINDLASTZONEN**

**VARIA350
VARIA400**



Produkt online ansehen.

Stand 05/2025

STATIKTABELLE

HINWEISE

Die nachfolgenden Stützweitentabellen wurden nur für den Grenzzustand der Tragfähigkeit berechnet.
Es wurde keine Begrenzung der Durchbiegung angesetzt.

KANTBLECH

Dicke 3 mm

WINDLASTEN

Windlasten nach DIN EN 1991-1-4

Windzone 4



Tragprofilabstand in Abhängigkeit von der Gebäudehöhe und der Blendenhöhe (mm)		
Gebäudehöhe (m)	Blendenhöhe (mm)	
	VariaBlend350	VariaBlend400
bis 8m	1000	1000
8 - 20 m	1000	1000
20 - 30 m	1000	1000

Windzone 3



Tragprofilabstand in Abhängigkeit von der Gebäudehöhe und der Blendenhöhe (mm)		
Gebäudehöhe (m)	Blendenhöhe (mm)	
	VariaBlend350	VariaBlend400
bis 8m	1000	1000
8 - 20 m	1000	1000
20 - 30 m	1000	1000

Windzone 2



Tragprofilabstand in Abhängigkeit von der Gebäudehöhe und der Blendenhöhe (mm)		
Gebäudehöhe (m)	Blendenhöhe (mm)	
	VariaBlend350	VariaBlend400
bis 8m	1000	1000
8 - 20 m	1000	1000
20 - 30 m	1000	1000

Windzone 1



Tragprofilabstand in Abhängigkeit von der Gebäudehöhe und der Blendenhöhe (mm)		
Gebäudehöhe (m)	Blendenhöhe (mm)	
	VariaBlend350	VariaBlend400
bis 8m	1000	1000
8 - 20 m	1000	1000
20 - 30 m	1000	1000

WINDLASTZONENKARTE

- Windzone 1
- Windzone 2
- Windzone 3
- Windzone 4

